

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

## PÓ GRAVILHADO



N.º DD.04

- Código de identificação único do produto - tipo:**  
300
- Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**  
Betão e argamassas para edifícios, estradas e outros trabalhos de engenharia civil.
- Fabricante:**  
SICOBRITE – Extração e Britagem de Pedra, SA  
Rua de Santa Luzia, n.º 22, 3º Piso, Salas 32 e 33  
Edifício Pombal Shopping  
3100-483 POMBAL.
- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVPC):**  
Sistema 2+
- Normas Harmonizadas:**  
EN 12620:2002+A1:2008;  
EN 13242:2002+A1:2007;  
EN 13043:2002+AC:2004.
- Organismo Notificado:**  
EIC – Empresa Internacional de Certificação, S.A., organismo de certificação notificado com o nº 1515.

### 7. Desempenho Declarado

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	NORMAS HARMONIZADAS		
	EN 12620:2002 +A1:2008	EN 13242:2002 +A1:2007	EN 13043:2002 +AC:2004
Dimensão nominal	0/4		
Granulometria	G <sub>r</sub> 85	G <sub>r</sub> 85; G <sub>T</sub> 20	G <sub>A</sub> 90; G <sub>TC</sub> 20
Teor de finos	f <sub>16</sub>		
Qualidade dos finos: Azul de Metileno	MB <2,0		
Finos	Azul de Metileno	NA	MB <sub>r</sub> NR
	Vazios do filer (Rigden)	NA	NPD
	Varição da temp. anel e bola	NA	NPD
Cloretos solúveis em água <sup>(1)</sup>	<0,0001%	NA	NA
Sulfatos solúveis em ácido <sup>(1)</sup>	AS <sub>0,2</sub>	AS <sub>0,2</sub>	NA
Enxofre total <sup>(1)</sup>	≤0,1%	S <sub>1</sub>	NA
Teor de húmus <sup>(1)</sup>	Mais claro	Mais claro	NA
Contaminantes orgânicos leves	NPD	NA	NA
Teor de carbonato	NPD	NA	NA
Retração por secagem <sup>(1)</sup>	0,019%	NA	NA
Massa volúmica <sup>(1)</sup>	Material impermeável	(2,68 ± 0,06) Mg/m <sup>3</sup>	
	Partículas secas em estufa	(2,64 ± 0,06) Mg/m <sup>3</sup>	
	Partículas saturadas	(2,66 ± 0,06) Mg/m <sup>3</sup>	
Absorção de água <sup>(1)</sup>	(0,9 ± 0, 6) %		
Reactividade álcalis-silica	Classe I	NA	NA
Substâncias perigosas	NPD		

GRANULOMETRIA DECLARADA		
Peneiro (mm)	Passados (%)	Limites (%)
63	100	
31,5	100	
22,4	100	
16	100	
11,2	100	
8	100	100
5,6	100	98-100
4	95	90-100
2	68	48-88
1	40	20-60
0,5	25	
0,25	16	0-36
0,125	12	
0,063	9,4	6,4-12,4

Abreviaturas:

NA – Não aplicável;

NPD – Desempenho não determinado.

Nota:

<sup>(1)</sup> Desempenho determinado noutro produto com a mesma origem.

- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 7. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por Armando José Sanfins Reis Vieira, Responsável pelo Controlo da Produção em Fábrica.

Pombal, 21 de Dezembro de 2015

SICOBRITE - Extração e Britagem de Pedra, S.A.  
C. Nº 50127/676  
Pedreira: Tel. 236 922 951 - Fax 236 922 214  
Escrit.: R. Santa Luzia, nº 22-3º piso, salas 32 e 33  
Edifício Pombal Shopping - 3100-483 Pombal

