

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

TV 1ª



N.º DD.11

- Código de identificação único do produto - tipo:**
411
- Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**
Materiais tratados com ligantes hidráulicos e materiais não tratados para utilização em engenharia civil e construção de estradas.
- Normas Harmonizadas:**
EN 13242:2002+A1:2007.
- Organismo Notificado:**
EIC – Empresa Internacional de Certificação, S.A., organismo de certificação notificado com o nº 1515.
- Desempenho Declarado**
- Fabricante:**
SICOBRIITA – Extracção e Britagem de Pedra, SA
Rua de Santa Luzia, n.º 22, 3º Piso, Salas 32 e 33
Edifício Pombal Shopping
3100-483 POMBAL.
- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVPC):**
Sistema 2+

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS		NORMAS HARMONIZADAS
		EN 13242:2002; +A1:2007
Dimensão nominal		0/32
Granulometria		G _A 85; GT _A 25
Teor de finos		f ₉
Qualidade dos finos: Azul de Metileno		MB <2,0
Sulfatos solúveis em ácido ⁽¹⁾		AS _{0,2}
Enxofre total ⁽¹⁾		≤0,1%
Teor de húmus ⁽¹⁾		Mais claro
Massa volúmica ⁽¹⁾	Material impermeável	(2,71 ± 0,05) Mg/m ³
	Partículas secas em estufa	(2,67 ± 0,05) Mg/m ³
	Partículas saturadas	(2,68 ± 0,05) Mg/m ³
Absorção de água ⁽¹⁾		(0,9 ± 0,5) %
Índice de achatamento		FI ₂₀
% de superfícies esmagadas e partidas		C _{90/3}
Resistência à fragmentação ⁽¹⁾		LA ₃₅
Resistência ao desgaste por atrito ⁽¹⁾		M _D E20
Durabilidade face ao gelo-degelo ⁽¹⁾		≤ 1(F ₁)
Substâncias perigosas		NPD

GRANULOMETRIA DECLARADA		
Peneiro (mm)	Passados (%)	Limites (%)
63	100	
45	100	100
31,5	96	88-100
22,4	83	
16	69	44-94
11,2	56	
8	46	
5,6	37	
4	30	
2	20	
1	12	
0,5	8	
0,25	5	
0,125	4	
0,063	3,3	0,0-8,3

Abreviaturas:
NA – Não aplicável;
NPD – Desempenho não determinado.

Nota:
⁽¹⁾ Desempenho determinado noutro produto com a mesma origem.

- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 7.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por Armando José Sanfins Reis Vieira, Responsável pelo Controlo da Produção em Fábrica.

Pombal, 21 de Dezembro de 2015

SICOBRIITA - Extração e Britagem de Pedra, S.A.
C. Nº 501 277 678
Pedreira: tel 236 922 951 - Fax 236 922 214
Escrit.: R. Santa Luzia, nº 22-3º piso, salas 32 e 33
Edifício Pombal Shopping - 3100-483 Pombal

